


A porta pronta para seu projeto institucional



FICHA TÉCNICA		DESIGN	
Marco	Perfil Madeira Maciça (Variável cada 10mm)		
	Largura Variável	70 a 180 mm	
	Amortecedor	10 mm	
	Instalação	Espuma PU	
	Madeira Maciça	Lyptus - 700 kg/m ³	
Alizares	Perfil Madeira Maciça		
	Fixação	Encaixe com cola	
	Largura (mm)	50 - 60 - 70 - 100	
	Regulável R1	15mm	
Porta	Espessura(mm)	40	
	Largura	Abrir - Vaivém	600 - 700 - 800 - 900
		Correr	1000 - 1100 - 1200
	Altura(mm)	2100	
	Média - 10 a 20 kg/m ²	14 kg/m ²	
Pesada - 20 a 30 kg/m ²	22 kg/m ²		
Ferragens	Dobradiças - palmela Interna - 88x76x2,5 Entrada - 100x88x3		
	Fechadura Aço Inox (Interna - Banheiro) <i>(Fornecimento opcional)</i>		
	Fechadura Aço Inox (Interna - Entrada) <i>(Fornecimento opcional)</i>		
Acabamento	Marco - Alizares Porta	VA - Verniz acabado Verniz PU acetinado BV - Base para verniz Stain Impregnante BP - Base para pintura Primer PU Branco	
	Ferragens	Aço CR ou Inox 304	

Assessoria Técnica
Fale com nossos arquitetos
Tel.: 82.4009.8300
meuprojeto@multidoor.com.br



A porta pronta para seu projeto institucional



FICHA TÉCNICA		PREMIUM
Marco	Perfil Madeira Maciça (Variável cada 10 mm)	
	Largura Variável	90 a 180 mm
	Amortecedor	15 mm
	Instalação	Contra Marco
	Madeira Maciça	Lyptus - 700 kg/m ³
Alizares	Perfil Madeira Maciça	
	Fixação	Encaixe com cola
	Largura (mm)	70 - 100
Porta	Espessura(mm)	45
	Largura(mm)	800 - 900 - 1000
	Altura(mm)	2100
	Super Pesada	34 kg/m ²
Ferragens	Dobradiças com mola 3 (150x80x3)mm 4 (100x88x3)mm	
	Fechadura Aço Inox (Obrigatório para PRF)	
Acabamento	Marco - Alizares Porta	BV - Base para verniz VA - Verniz acabado PU BP - Base para pintura
	Ferragens	Aço CR ou Inox 304
Desempenho	Acústica Classe 2 27 a 34 dB (A) Ensaio IPT 920771	Vedação retrátil
	Corta Fogo Classe 1 PRF 30 Ensaio IPT 913767	Fita intumescente



PRODUTOS DE FLORESTAS PLANTADAS